

## Техническая спецификация закупаемых товаров №1

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Единица измерения	Количество
1	<p>Машина "Мангуст-Миди-Электро" для обработки труб с внутренним диаметром от 14 до 40 мм. и наружным диаметром до 48 мм.</p>	<p>Мощность электропривода потребляемая 0,67 кВт                      Электродвигатель Однофазный, ~220 V                      Крутящий момент на максимальной мощности 34 Нм                      Количество резцов в резцедержателе 1 или 2                      Частота вращения резцедержателя - регулируется 40-190 об/мин                      Максимальная длина обработки С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) 20                      С фиксатором под сменные цанги (dвн = 20-40 мм) 40                      Минимальная длина прямойлинейного участка трубы, необходимая для закрепления С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) 40 мм + длина обработки                      С фиксатором под сменные цанги (dвн = 20-40 мм) 39 мм + длина обработки                      Масса в рабочем состоянии 5,6 кг                      Габаритные размеры в рабочем состоянии 385x270x260 мм                      Масса машины в транспортной упаковке с полным комплектом сменных и запасных частей 10,9 кг                      Габаритные размеры в транспортной упаковке 550x390x125 мм</p>	штука	8,00

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Потенциальный поставщик гарантирует, что поставляемый

товар является новым, не ранее 2016 года выпуска, без дефектов.

Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации страну происхождения закупаемого товара, а также завод-изготовитель.

Согласовано:

Первый заместитель  
генерального директора :

  
В.Ковшов

Начальник РМС

  
Д. Гуйван