

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Техническая характеристика	Кол-во штук
1	круг	шлифовальный, на бакелитовой связке, лепестковый 125x17x22 z60 Для обработки нержавеющей стали; изготовлен с применением циркония; не должен давать окисления; опорная тарелка – из стекловолокна; число об/мин 12200; стойкость круга не менее 20 час.	2000
2	круг	Круг шлифовальный, на бакелитовой связке, армированный 125x6,0x22 AF 36S BF, (с тремя стеклосетками)	4000
3	круг	Круг шлифовальный, на бакелитовой связке, армированный 230x6,0x22 AF 36S BF, (с тремя стеклосетками)	800
4	круг	Круг шлифовальный, на бакелитовой связке, армированный 180x6,0x22 AF 36S BF, (с тремя стеклосетками)	150
5	круг	Круг отрезной, на бакелитовой связке, армированный (с тремя стеклосетками) 125x2,5x22 AF 36S BF	3000
6	круг	Круг отрезной, на бакелитовой связке, армированный (с тремя стеклосетками) 180x2,5x22 AF 36S BF	200
7	круг	Круг отрезной, на бакелитовой связке, армированный (с тремя стеклосетками) 230x2,5x22 AF 36S BF	1500
8	круг	Круг отрезной, на бакелитовой связке, армированный стеклосетками 230x1,6x22 AF 36S BF	70

Форму подготовил специалист: Васюткина Г.М. Контактный телефон: 8-7152-39-09-43

ПРИМЕЧАНИЕ: потенциальный поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не ранее 2016 года выпуска, без дефектов и соответствует полному описанию в технической спецификации ценового предложения. Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации страну происхождения закупаемого товара, завод изготовитель, место поставки, условия оплаты, срок поставки товаров.

**Первый заместитель
генерального директора**


В. Ковшов

Директор «Техноцентра»


В.Липинский